

**WHE-471**

**PRECIMET**  
*horticulture industry*

# CARRELLO LAVORAZIONE

A SOLLEVAMENTO IDRAULICO  
PER LA CURA  
DELLE COLTURE IN SERRA



Dimensioni piattaforma (mm): **465x1700**

Altezza minima (mm): **575**

Altezza massima (mm): **2930**

Peso (kg): **380**

[www.precimet.pl](http://www.precimet.pl)



# WHE-471

**PRECiMET**  
horticulture industry

## CARRELLO LAVORAZIONE A SOLLEVAMENTO IDRAULICO PER LA CURA DELLE COLTURE IN SERRA

Carrello a sollevamento idraulico per la cura e la coltivazione delle colture in serre, doppio pantografo per il sollevamento fino a 3 m di altezza, 4 ruote per la manovra.

### Specifiche tecniche:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dimensioni piattaforma | 465x1700 mm    |
| Altezza minima         | 575 mm         |
| Altezza massima        | 2930 mm        |
| Peso                   | 380 kg         |
| Batteria di trazione   | 2 x 12V, 110Ah |
| Motoriduttore          | 24V/333W       |

### Piattaforma:

- ingresso agevole e sicuro, ringhiere sul piano di lavoro piattaforma
- interruttori pannello di controllo solidi e indicatore di batteria
- regolatore di velocità robusto e infrangibile
- bordi arrotondati per non danneggiare le piante
- protezione contro il sovraccarico della piattaforma
- sistema di discesa di emergenza della piattaforma di lavoro
- cassetta degli attrezzi inclusa

### Doppio pantografo:

- meccanismo doppio pantografo stabile alimentato da 2 cilindri idraulici - salita e discesa rapida
- valvole, relais, motore elettrico a lunga durata (funzione di avvio e arresto soft)

### Ruote motrici

- wide cast iron wheels to protect the concrete path
- maximum speed up to 60 m/min

### Telaio:

- paraurti anteriori e posteriori robusti con angoli arrotondati
- batteria a piena trazione (1000-1200 ricariche)
- pannello operativo aggiuntivo integrato nel telaio (indicatore batteria, plug di ricarica, interruttori sollevamento e discesa piattaforma, interruttore di emergenza)

### Caricabatteria:

- Caricabatterie ad alta frequenza (completamente automatizzato!) 230 V/50 Hz - 24 V CC/20 A

### Opzioni:

- sensore di inclinazione
- attuatore freno
- Scheda elettronica PPD-2 protetta dall'umidità



Pannello antivandalo con comodi pulsanti



Interruttore a pedale integrato a prova di umidità



Paraurti con angoli arrotondati



Pannello operativo extra nel telaio con indicatore della batteria

PRECIMET H. C. E. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź, Poland  
tel.: +48 422 080 422, e-mail: sales@precimet.pl

[www.precimet.pl](http://www.precimet.pl)

Nota! Le informazioni e le immagini sopra riportate hanno carattere illustrativo e il produttore si riserva il diritto di modifiche tecniche del prodotto finale