

Stazione di Dosaggio Schiuma a Bassa Pressione da 2 a 8 Bar senza ausilio di aria compressa



Dotazione di base:

- Tubo gomma B.P. - 15 mt
- Spinotto con ugello per risciacquo
- Lancia schiuma speciale con spinotto
- Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato
- Raccordo speciale Inox Aisi/316 porta inserti microforati
- Raccordo girevole da 1/2 " MF in acciaio Inox

Erogatore di **Schiuma/Risciacquo** di dimensioni contenute ma di elevate prestazioni.

Da utilizzarsi solo con **acqua di rete**.

Genera una schiuma molto consistente con un alto potere aggrappante, tale da renderlo ideale per la pulizia di superfici verticali e soffitti, con un ridotto consumo di detergente.

La totale assenza di vaporizzazione lo rende inoltre adatto all'utilizzo di schiuma-detergenti ad altissima alcalinità

L'iniettore non necessita di aria compressa per il funzionamento.

Schiumatura: minimo 2 bar in completa sicurezza senza vaporizzazione

Risciacquo: con 3 bar di pressione, consumo d'acqua circa 35 litri/min

Acqua: da 2 a 8 Bar (normalmente la pressione di rete è tra i 2 e i 4 bar)

Portata d'acqua in schiumatura: 250 l/h (valore medio)

Temperatura di utilizzo:

Con gli schiuma-detergenti è consigliabile l'uso di acqua a temperatura ambiente, comunque è possibile utilizzare acqua non superiore ai 50°C

Superficie trattata: circa 25 mq al minuto

Dimensioni cassetta: 95 x 80 x 35 mm (L x H x P)

Peso cassetta: 1 kg

Materiale: Acciaio inox AISI/316

Prodotto aspirato: da 0,1 % al 10 %

Dispositivo di sicurezza antiriflusso.

Stazione di Dosaggio Schiuma a Bassa Pressione da 2 a 8 Bar senza ausilio di aria compressa

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:

PORTATA TOTALE (lt/h) schiuma	PRESSIONE ACQUA (Bar)	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO CASSETTA (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)	TEMPERATURA MAX ALIMENTAZIONE
250	2 - 8	0,1 - 10	1	95 x 80 x 35	50°C

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

%	Ø Foro inc	Ø Foro mm	Ing	Colore
-	No hole	Non forato		Trasparente
0,30%	0,01	0,25400		Rosa
0,70%	0,014	0,35560		Porpora
1%	0,018	0,45720		Azzurro
1,25%	0,02	0,50800		Giallo
1,50%	0,023	0,58420		Marrone
2,00%	0,025	0,63500		Arancione
2,75%	0,028	0,71120		Verde
3,50%	0,035	0,88900		Bronzo
4,60%	0,04	1,01600		Blu
5,30%	0,043	1,09220		Bianco
7,80%	0,052	1,32080		Rosso



Pistola B.P. RB35 Getto Regolabile
12 Bar 50 Lt. + SW 1/2"
Femmina
Mod. On/Off



Lancia schiuma dedicata con Spinotto



Spinotto con ugello per risciacquo



Tubo B.P. da 15 mt con raccordi da 1/2 " F.