

CARRELLI LAVORAZIONE

WNE-402



Carrello ad alzata manuale per la lavorazione del pomodoro allevato in verticale su sistema tubo binario.

Tilt sensor. Chiusura porta ingresso automatizzata.

Interasse rotaia - Diametro tubo: da verificare con il cliente.

Lunghezza del carrello: 193 cm

Larghezza del carrello: interasse rotaia + 17,5 cm

Dimensioni della piattaforma:

Lunghezza: 170 cm

Larghezza: 46,5 cm

Altezza sollevamento piattaforma:

Minima: 57 cm

Massima: 230 cm

Capacità di carico: 90 kg

Velocità massima: 60 m/min

Trazione elettrica con batterie: 2x12V/80Ah

WHE-471



Carrello a sollevamento idraulico per la lavorazione del pomodoro allevato in verticale su sistema tubo binario.

Tilt sensor. Chiusura porta ingresso automatizzata.

Interasse rotaia - Diametro tubo: da verificare con il cliente.

Lunghezza del carrello: 193 cm

Larghezza del carrello: interasse rotaia + 17,5 cm

Dimensioni della piattaforma:

Lunghezza: 170 cm

Larghezza: 46,5 cm

Altezza sollevamento piattaforma:

Minima: 57 cm

Massima: 292 cm

Capacità di carico: 110 kg

Velocità massima: 60 m/min

Trazione elettrica con batterie: 2x12V/110Ah

CARRELLI LAVORAZIONE

PRECILIFT S-351



Carrello a sollevamento idraulico per la lavorazione del pomodoro allevato in verticale su sistema tubo binario. Movimentazione su impianto di riscaldamento a tubo rotaia. Tilt sensor. Block system con inclinazione maggiore di 2 gradi. Chiusura porta ingresso automatizzata. Interasse rotaia - Diametro tubo: da verificare con il cliente.

Lunghezza del carrello: 200 cm
Larghezza del carrello: interasse rotaia + 21 cm

Dimensioni della piattaforma:
Lunghezza: 199 cm
Larghezza: 48 cm
Altezza sollevamento piattaforma:
Minima: 53 cm
Massima: 335 cm

Capacità di carico: 180 kg
Velocità massima: 60 m/min standard - 90 m/min turbo mode
Trazione elettrica con batterie: 2x12V/110Ah

PRECILIFT P-351



Carrello a sollevamento idraulico per la lavorazione del pomodoro allevato in verticale su sistema tubo binario. Movimentazione su impianto di riscaldamento a tubo rotaia. Tilt sensor. Chiusura porta ingresso automatizzata. Interasse rotaia - Diametro tubo: da verificare con il cliente.

Lunghezza del carrello: 200 cm
Larghezza del carrello: interasse rotaia + 21 cm

Dimensioni della piattaforma:
Lunghezza: 199 cm
Larghezza: 48 cm
Altezza sollevamento piattaforma:
Minima: 53 cm
Massima: 300 cm

Capacità di carico: 180 kg
Velocità massima: 60 m/min standard - 90 m/min turbo mode
Trazione elettrica con batterie: 2x12V/110Ah

Il modello P351 è dotato di joystick per la guida del carrello anche su battuto di cemento.

CARRELLI LAVORAZIONE

ALLTRACK S 75 / 90 cm



Carrello su gomma a sollevamento manuale per la lavorazione del pomodoro allevato in verticale.

Tilt sensor. Chiusura porta ingresso automatizzata.

Larghezza del carrello: 75 cm / 90 cm

Lunghezza del carrello: 200 cm

Dimensioni della piattaforma:

Lunghezza: 110 cm

Larghezza: 40 cm

Altezza sollevamento piattaforma:

Alltrack S 75 - Minima / Massima: 70 cm / 193 cm

Alltrack S 90 - Minima / Massima: 70 cm / 180 cm

Capacità di carico: 100 kg

Velocità massima: 42 m/min

Trazione elettrica con batterie: 2x12V/110Ah

ALLTRACK M



Carrello su gomma a sollevamento manuale per la lavorazione del pomodoro allevato in verticale.

Tilt sensor. Chiusura porta ingresso automatizzata.

Larghezza del carrello: 90 cm

Lunghezza del carrello: 200 cm

Dimensioni della piattaforma:

Lunghezza: 110 cm

Larghezza: 40 cm

Altezza sollevamento piattaforma:

Minima: 70 cm

Massima: 240 cm

Capacità di carico: 110 kg

Velocità massima: 42 m/min

Trazione elettrica con batterie: 2x12V/110Ah

CARRELLI LAVORAZIONE

ALLTRACK H



Carrello su gomma a sollevamento idraulico per la lavorazione del pomodoro allevato in verticale.

Tilt sensor. Chiusura porta ingresso automatizzata.

Larghezza del carrello: 90 cm

Lunghezza del carrello: 200 cm

Dimensioni della piattaforma:

Lunghezza: 110 cm

Larghezza: 40 cm

Altezza sollevamento piattaforma:

Minima: 74 cm

Massima: 295 cm

Capacità di carico: 110 kg

Velocità massima: 42 m/min

Trazione elettrica con batterie: 2x12V/110Ah