

CARRELLI TRATTAMENTI

AST-25 HR TRATTAMENTO COLTURE

ACCAIO INOX



Carrello per trattamenti su tubo rotaia con avvolgitubo automatico, adatto per varie colture quali: pomodori, cetrioli, gerbera, rose, garofani, piante in vaso.

Costruito in acciaio inox, alta resistenza alla corrosione.

Interasse rotaia / Diametro tubo: da verificare con il cliente.

Lunghezza del carrello: 180 cm + 17 cm

Larghezza del carrello: C/C+16cm (su tubo binario 51 mm)

Barra trattamenti: 140/340 cm

Dettagli:

12 ricette - Doppia barra in acciaio per trattamenti con 18/24 doppi ugelli nella barra principale e 6 doppi ugelli nella seconda barra - 6 raccordi con collegamento tubo 1/2"

80-135 mt di tubo ad alta pressione 1/2" - 190 bar -

superficie trattamento: 3.000/3.500 m²/h.

Velocità massima: 60 m/min

Trazione elettrica con batterie: 2x12V/90Ah

Accessori: estensione a gomito per trattamenti sottofogliari

CARRELLO TRATTAMENTI SU GOMMA



Carrello per trattamenti su gomma a trazione elettrica.

Gruppo pompa alimentato a benzina: HONDA + Pompa

Annovi Reverber a 3 membrane 25 l/min, pressione 25 bar

Serbatoio: 250 l

Guida: elettrica avanti/retromarcia

Velocità regolabile

Sterzo manuale

Doppia barra ad accensione manuale per trattamenti laterali (sinistra e destra), extra (ingressi e fine percorsi)

Accessori: estensione a gomito per trattamenti sottofogliari

CARRELLI TRATTAMENTI

PS 300 / 600 / 1000 CARRELLO CISTERNA



Carrello cisterna per trattamenti spray ad alta pressione.

Disponibile con serbatoio da 300/600/1000 litri.

Il carrello è dotato di motore elettrico trifase da 4kW, tubo in gomma fino a 100 metri (su richiesta), regolatore di pressione, pistola, manometro, pompa (150 bar/15l min - 100 bar/21l min) avvolgitubo con guida. Ingresso serbatoio con filtro e coperchio con valvola di sfiato.

Ulteriore serbatoio 15 l di cortesia per lavaggio mani. Il carrello è realizzato in acciaio, protetto contro la corrosione.

Lunghezza carrello: 181,5 cm

Larghezza carrello: 88,8 cm

OT-600 CARRELLO TRATTAMENTI TRAINATO



Carrello atomizzatore su 2 ruote dotato di barre pieghevoli per trattamenti su canaline sospese, come colture di fragole e fiori ornamentali.

Il carrello viene trainato da un trattore, che fornisce potenza meccanica alla pompa e potenza idraulica alle barre trattamenti.

Caratteristiche principali:

- pompa min. 50 l/min
- miscelazione della soluzione nel serbatoio
- pressione minima 50 bar (azionato dall'albero motore del trattore)
- regolatore di pressione con funzione di troppopieno
- 48 ugelli doppi orientabili (piatti e conici)
- serbatoio: 600 l
- barre trattamenti azionate idraulicamente dal trattore, regolabili in altezza (range regolabile circa +/- 40 cm ca.)
- regolazione dell'inclinazione in base al terreno

CARRELLI TRATTAMENTI

LM-02 CARRELLO MANUALE TRATTAMENTO COLTURE



Carrello per trattamenti in serra.

Equipaggiato con: manometro, regolatore di pressione, pistola per trattamenti, barra trattamento regolabile in altezza, larghezza carrello regolabile.

Possibilità di sceglierlo per utilizzo su ruote in pneumatico, gomma dura, tubo binario.

Dimensioni carrello:

Altezza min/max barra: 140/420 cm

Larghezza carrello: da verificare con il cliente

Lunghezza carrello: 134 cm

Prestazioni consigliate: 36 l/50 bar

Lunghezza massima tubo: 200 m

Peso: 30 kg

Accessori: estensione a gomito per trattamenti sottofogliari

LM-03 CARRELLO MANUALE TRATTAMENTO COLTURE FLORICOLE



Carrello per trattamenti in serra con barra trattamento spray verticale/orizzontale in serre di fiori e di piante ornamentali.

Equipaggiato con: manometro, regolatore di pressione, pistola per trattamenti, barra trattamento regolabile in altezza, larghezza carrello regolabile.

Possibilità di sceglierlo per utilizzo su ruote in pneumatico, gomma dura, tubo binario.

Larghezza barra: 170 cm

Altezza barra: 280 cm

Larghezza carrello: da verificare con il cliente

Lunghezza carrello: 134 cm

Prestazioni consigliate: 36 l/50 bar

Lunghezza massima tubo: 200 m

Peso: 40 kg

Accessori: estensione a gomito per trattamenti sottofogliari